

Akku-Tauchsäge

DSP600ZJ

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 - 5,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

EAN 0088381844291

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Säge Tisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821552-6

MAKPAC Gr. 4



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



B-57336

Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT



Optionales Zubehör

165447-6

Parallelanschlag



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194385-5

Schraubzwingen



196664-7

Winkelanschlag



194416-0

Gleitbelag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service