

Vinyl Living Rigid TR

**Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte.
Feuchtraumgeeignet.**

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Vinyl Living Rigid TR** mit seiner Gesamtstärke von 4,5 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Vinyl Living Rigid TR** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinyl Living Rigid TR ist frei von bedenklichen Weichmachern. **Vinyl Living Rigid TR** unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft.

Vinyl Living Rigid TR ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

| Technische Daten | Holzdekore |
|--|--|
| Dielen-Formate | 1.220 x 180 x 4,5 mm |
| Kartoninhalt | 10 Dielen/2,2 m ² |
| Paletteninhalt | 45 Kartons/99,0 m ² |
| Nutzschicht | 0,30 mm + PU Finish |
| Auflage | 0,10 mm Vinyl-Dekorfolie |
| Träger | 3,50 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei) |
| Trittschalldämmung | 0,60 mm IXPE |
| Verlegeart | Leimlose Technik |
| Prüfwerte | |
| Beanspruchungsklasse (EN16511) | 23/32 |
| Brandverhalten (EN-13501-1) | BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab |
| Feuchtraumeignung | Ja (vollflächig verklebt) |
| Flächengewicht (EN 430) | 7.900 g/m ² |
| Fußbodenheizungsgeeignet | Ja |
| Lichtechtheitsfaktor (EN ISO 105-Bo2) | >6 |
| Resteindruck (EN 433) | 0,03 mm |
| Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893) | DIN = R 10/DS |
| Stuhlrolleneignung (EN 425/ISO 4918) | Ja, mit Rollen-Typ W |
| Trittschallwert (ISO 10140-3) | 17 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524) | 0,036 m ² x K/W |
| Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399) | Ja |

